



3-ACHS-BALLENTTRANSPORTWAGEN

## PRONAR T026 | T026M | T026KM

PRONAR T026



PRONAR T026KM



PRONAR T026M



| Technische Daten:                                 | T026            | T026M           | T026KM          |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zul. Gesamtgewicht [kg]                           | 18000           | 18000           | 18000           |
| Max. Ladefläche (m <sup>2</sup> )                 | 24              |                 |                 |
| Max. Gesamtlänge/Gesamtbreite/<br>Gesamthöhe (mm) | 12000/2500/2880 | 12000/2550/2880 | 12000/2550/2880 |
| Bodenblechdicke (mm)                              | 3               | 4               | 4               |
| Aufhängung  | Parabelfederung | Parabelfederung | Parabelfederung |
| Bereifung   | 500/50-17       | 500/50-17       | 500/50-17       |
| Max. Geschwindigkeit (Km/h)                       | 40              | 40              | 40              |
| Erforderliche Schlepperleistung (PS/kW)           | 93,6/68,8       | 93,6/68,8       | 93,6/68,8       |



Details sind wichtig- Werkzeugkasten bieten wir optional an.



Optional sind verschiedene Ladesicherungsvarianten zu bekommen



Ladeplattform vorgesehen für die Montage der Rungen



Plattform mit seitlicher Profilaufkantung



Zurrgurtaufroller bei Bedarf zu bekommen



3-ACHS-BALLENTTRANSPORTWAGEN

## PRONAR T028KM

PRONAR T028KM



| Technische Daten:                                 | T028KM          |
|---|-----------------|
| Zul. Gesamtgewicht [kg]                           | 24000           |
| Max. Ladefläche (m <sup>2</sup> )                 | 24              |
| Max. Gesamtlänge/Gesamtbreite/<br>Gesamthöhe (mm) | 12000/2530/2900 |
| Bodenblechdicke (mm)                              | 3               |
| Aufhängung  | Parabelfederung |
| Bereifung   | 445/45R19,5     |
| Max. Geschwindigkeit (Km/h)                       | 40              |
| Erforderliche Schlepperleistung (PS/kW)           | 124,8/91,8      |



Plattformverlängerung (nicht zulässig für den öffentlichen Straßenverkehr)



Ladegitter mit einstellbarem Neigungswinkel für den Transport von Rundballen und Quaderballen geeignet



Hydraulische Ladungssicherung (Option)



Einfacher Zugang zu der Kurbelbremse



Leichte aber robuste Konstruktion



# BALLENTTRANSPORTWAGEN



PRONAR Sp. z o.o.  
ul. Mickiewicza 101 A | 17-210 Narew | Polen

info.de@pronar.pl  
pronar.pl/de





VIEHTRANSPORTANHÄNGER

## PRONAR T022 | T022M | T025 | T025M | T027M

### PRONAR T022



### PRONAR T022M



### PRONAR T025M



### PRONAR T027M



| Technische Daten:   | T022               | T022M              | T025               | T025M              | T027M               |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Zulässiges Gesamtgewicht [kg]   | 10000              | 10000              | 12000              | 12000              | 18000               |
| Eigengewicht [kg]   | 2640               | 2700               | 2960               | 3020               | 4800                |
| Nutzlast [kg]   | 7390               | 7300               | 9040               | 8980               | 13300               |
| Plattformgröße innen L/B [mm]   | 6495-7395/<br>2450 | 6495-7395/<br>2517 | 6495-7395/<br>2450 | 6495-7395/<br>2517 | 8500-9600/<br>2470  |
| Gesamtlänge (ohne Plattformverlängerung)/<br>Gesamtbreite/Gesamthöhe [mm] | 9135/<br>2500/2899 | 9135/<br>2550/2899 | 9135/<br>2500/2880 | 9135/<br>2550/2880 | 10600/<br>2530/2900 |
| Ladegitterhöhe (ab Ladefläche) [mm]                                       | 1700               | 1700               | 1700               | 1700               | 1790                |
| Bodenblechdicke [mm]  | 3                  | 4                  | 3                  | 4                  | 3                   |
| Plattformhöhe [mm]  | 1130               | 1130               | 1180               | 1180               | 1200                |
| Spurweite [mm]  | 1730               | 1730               | 1820               | 1820               | 2060                |
| Aufhängung  | Parabelfederung    | Parabelfederung    | Parabelfederung    | Parabelfederung    | Parabelfederung     |
| Bereifung   | 400/60-15,5        | 400/60-15,5        | 500/50-17          | 500/50-17          | 445/45R19,5         |
| Zul. Geschwindigkeit [km/h]   | 40                 | 40                 | 40                 | 40                 | 40                  |
| Erforderliche Schlepperleistung [PS/kW]                                   | 67,6/49,7          | 67,6/49,7          | 93,6/68,8          | 93,6/68,8          | 109,2/80,3          |



Spannseile für die Ladegitter

Beleuchtungsanlage mit seitlichen Umrissleuchten

Warndreieck für langsame Anhänger (Option)



VIEHTRANSPORTANHÄNGER

## PRONAR T023 | T023M

### PRONAR T023



| Technische Daten:                             | T023            | T023M           |
|---|-----------------|-----------------|
| Zul. Gesamtgewicht [kg]                       | 15000           | 15000           |
| Max. Ladefläche (m <sup>2</sup> )             | 24              | 24              |
| Max. Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe (mm) | 12000/2500/2830 | 12000/2500/2830 |
| Bodenblechdicke (mm)                          | 3               | 4               |
| Aufhängung                                    | Parabelfederung | Parabelfederung |
| Bereifung                                     | 400/60-15,5     | 400/60-15,5     |
| Max. Geschwindigkeit (Km/h)                   | 40              | 40              |
| Erforderliche Schlepperleistung (PS/kW)       | 83,2/61         | 83,2/61         |



V-Deichsel mit Zugöse Ø40mm

Gitterhöhe angepasst zum Transport von 2 Ballenschichten, niedrige Baukonstruktion

2-Leiter Druckluftbremse: je nach Wunsch manuell, oder automatisch einstellbar



Die Lebensdauer des Fahrzeugs wird durch ein stabiles und starkes Fahrwerk gesichert

2-Leiter Druckluftbremse



VIEHTRANSPORTANHÄNGER

## PRONAR T024 | T024M

### PRONAR T024



### PRONAR T024M



| Technische Daten:                             | T024                       | T024M                      |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Zul. Gesamtgewicht [kg]                       | 12000                      | 12000                      |
| Max. Ladefläche (m <sup>2</sup> )             |                            |                            |
| Max. Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe (mm) | 9290/2550/2740             | 9290/2550/2740             |
| Bodenblechdicke (mm)                          | 3                          | 4                          |
| Aufhängung                                    | Tandem mit Parabelfederung | Tandem mit Parabelfederung |
| Bereifung                                     | 400/60-15,5                | 400/60-15,5                |
| Max. Geschwindigkeit (Km/h)                   | 40                         | 40                         |
| Erforderliche Schlepperleistung (PS/kW)       | 62,5/45,9                  | 62,5/45,9                  |



Beleuchtungsanlage mit seitlichen Umrissleuchten

Die seitliche Profilaufkantung sichert die Ladung und verhindert Beschädigungen der in Folie eingewickelten Ballen

Homologierter, hinterer Unterschutz



Hydraulischer Schrägstützfuß

Spannketten als serienmäßige Ausrüstung bei der M - Version des Anhängers, bei der Version ohne M - Spannseile